

## CLOSER FINGER IP68



El lector de accesos autónomo, permite el acceso mediante huella y tarjeta o llavero de proximidad de 125 KHz. Con carcasa de metal antivandálica.

### CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Grado de protección IP68.
- Conexión Wiegand 26.
- Capacidad de usuarios 3.000, 1.000 por huella digital y 2.000 por tarjeta o llavero de proximidad.
- Configurable por mando a distancia de infrarrojos y tarjetas maestras para programación (incluidos).
- Protección contra picos de tensión y electromagnéticos.
- Permite conectar dos terminales Closer Finger IP68 de forma interconectados e interbloqueados.
- Indicador LED de estado de funcionamiento rojo , naranja y verde.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ALIMENTACIÓN	12V CC
TIPO DE LECTOR	Huella y proximidad
TIEMPO APERTURA DE PUERTA	Configurable
CONSUMO	30 mA
DISTANCIA DE LECTURA	3cm - 6 cm
WG INTERFACE	WG 26 Input-Output
PROTECCIÓN CONTRA CORTOCIRCUITOS	100µS
TEMPERATURA AMBIENTAL	-20°C a 50°C
HUMEDAD	20% a 95%
DIMENSIONES LECTOR	125 x 60 x 30 mm
NORMATIVA	Directiva 2004/108/EC

### DIMENSIONES

